



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	32 current sink isolert i samsvar med EN/IEC 61131-2 type 1
Discrete input voltage	24 V DC Positiv
Sensor power supply	19...30 V
Discrete input current	3,5 mA

Komplementær

Garantert spenning = 1	≥ 11 V
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 3 mA
Voltage state 0 guaranteed	≤ 5 V
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 1.5 mA
Input impedance	6300 Ohm ved posisjon 1
Response tid	≤ 7 ms 4 ms
Isolation resistance	< 10 MOhm 500 V DC
Avgitt varme	(1 W + 0.1 W x Ant. kanaler brukt)
Elektrisk tilkobling	HE-10 plugg
Merking	CE
Strømforbruk	135 mA på 5 V DC 160 mA på 24 V DC
Modul format	Standard
Vekt	0,3 kg

Miljø

Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz
Standarder	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B IEC 60664 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 92/31/EEC EN/IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C 73/23/EEC 89/336/EEC
Produktsertifikater	LR GL BV RMRS RINA ABS DNV
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring

Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	412 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------