



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Modul for strømforsyning

Komplementær

Primary voltage	24 V DC 19,2 - 30 V
Input current	<= 1500 mA 24 V
Startstrøm	100 A 24 V
I ² t on activation	12,5 A ² .s
It ved aktivering	0,2 A.s
Beskyttelsestype	Internal fuse 3,5 A 5 x 20 mm time-delayed primærkretsen Overlastbeskyttelse sekundærkrets Overspenningsbeskyttelse sekundærkrets Kortslutningsvern sekundærkrets
Total useful secondary power	30 W
Secondary power	15 W 24 V DC 15 W 5 V DC
Current at secondary voltage	0,6 A 24 V DC relé strømforsyning 3 A 5 V DC
Merking	CE
Lokal varsling	Tilstedeværelse av spenning (OK): 1 LED (grønn) Batteri feil (BAT): 1 LED (rød)
Modul format	Standard
Vekt	0,54 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	1 ms
Dielektrisk styrke	2000 V primær / jord 2000 V primær / sekundær
Standarder	93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 92/31/EEC 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 89/336/EEC
Produktsertifikater	RMRS LR ABS RINA BV GL DNV
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	619 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------