

Teknisk datablad

Varmgalvaniserte (dypp) stålrør, uten gjenger

Art.nr. 2046597



Elektroinstallasjonsrør uten gjengeender iht. EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger. Med gradfri innvendig vegg. Korrosjonsbeskyttelsesklasse 4 (høy).




St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Art.-nr.	2046597
Type	S40W FT
Betegnelse 1	Stålrør 40 mm
Betegnelse 2	uten gjenger
Dimensjon	Ø40, 3000mm
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflate iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflate kortnavn	FT
Minste salgsenhet	15 m
Vekt	139,70 kg/100 m

Tekniske data



Lengde	3.000,00 mm
Mål D	40,00 mm
Mål L	3.000,00 mm
Mål M	M40
Mål t	1,20 mm
Utenpåliggende	☒
Utførelse rør	stiv uten gjenger
Utvendig diameter	40,00 mm
Betonginstallasjon	☒
Trykkfasthetsklasse	tung (klasse 4)
Størrelse	40
Installasjon i hulvegg	☒
Installasjon på tre	☒
Installasjon i bakken	☒
Installasjon ute	☒
Maskiner og anleggsinstallasjoner	☒
Med mufte	☐
Overflate polert	☐
Børstet overflate	☐
Temperaturområde for bruk	-45,00 - 400,00 °C
Innstøpningsinstallasjon (asfalt, varm asfalt)	☒

Teknisk datablad

Varmgalvaniserte (dypp) stålrør, uten gjenger

Art.nr. 2046597



Tekniske data

Innstøpningsinstallasjon (gulv-lag)	☒
Innfelt	☒

Klassifiseringskode for elektrorørstandarder

Klassifiseringskode	44571
---------------------	-------