



Item includes

				30
Elementnr.: 221-412 Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 2-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig	Elementnr.: 221-413 Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 3-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig	Elementnr.: 221-415 Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 5-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig	Elementnr.: 221-613 Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 6 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 6,00 mm²; gjennomsiktig	

Fysiske data

Bredde	260 mm / 10.236 tommer
Høyde	63 mm / 2.48 tommer
Dybde	155 mm / 6.102 tommer

Materielle data

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Brannbelastning	16.345 MJ
Vekt	918.2 g

Komersiell data

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 Stk
Pakketype	boks
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4055143781626
Tollsatsnummer	85369010000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Nedlastinger

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-959

↓