

Data sheet

Datablad 771-9993/306-202

Kabelmontering *WINSTA*® MIDI med merkestrøm 16A

WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling støtter rask og sikker installering. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Pluggbare installasjonskontakter er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Koding A *WINSTA*® MIDI pluggbare installasjonskontakter signaliserer dens egnethet til bruk i en rekke applikasjoner, som krever fleksible løsninger. *WINSTA*® MIDI pluggbart kablingssystem med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi tilrettelegger for en sikker tilkobling. På grunn av de medfølgende testsporene kan koblinger sjekkes selv når er er tilkoblet spenning. Det sparer tid og reduserer installasjonsarbeid og kostnader. Kabler med diameter fra 7,4 til 9,4 mm er egnet til bruk med dette produktet. I henhold til Europeisk CPR, er brannklassifiseringen av kabler som brukes i bygg og anlegg også kritisk for byggets sikkerhet. For bygg med middels høye sikkerhetskrav er kabelsystemer med brannklasse Eca egnet.

Pluggbare koblinger i stedet for skruekoblinger – kabelmonteringer fra WAGO

Kabelen er forhåndsmontert med en sokkel og schuko plugg (vinklet). *WINSTA*® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det sparer tid, reduserer kostnadene og reduserer behovet for service. *WINSTA*® MIDI pluggbare installasjonskontakter med beskyttelse mot feilkobling fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter merkbart enklere.

- beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil
- forhåndsmonterte versjoner
- med koding A til en rekke applikasjoner
- nøyaktige mål
- rask og sikker installasjon



Vi hjelper deg gjerne! **+47 22 30 94 50**