

Data sheet

Datablad 771-9993/306-302

Kabelmontering *WINSTA*® MIDI 3-pol

WINSTA® MIDI kabelmontering merkestrøm 16A støtter rask og sikker installasjon. For bedre sikkerhet i elektriske installasjoner, er de pluggbare installasjonskontakterne utstyrt med mekanisk beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontakter er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Dette betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler. Koding A *WINSTA*® MIDI pluggbare installasjonskontakter, garanterer dens egnethet til bruk i en rekke applikasjoner, som krever fleksible løsninger. *WINSTA*® MIDI pluggbart kablingssystem med Push-in *CAGE CLAMP*®-fjærklemmeteknologi tilrettelegger for en sikker tilkobling. Takket være de medfølgende testsporene er det mulig å sjekke koblingene, selv når er tilkoblet spenning. Dermed spares tid, arbeid og kostnader. Diameter for kabler som kan brukes med dette produktet varierer fra 7,4 til 9,4 mm I henhold til Europeisk CPR, er brannklassifiseringen av kabler som brukes i bygg og anlegg også kritisk for byggets sikkerhet. For bygg med middels høye sikkerhetskrav er kabelsystemer med brannklasse Eca egnet.

Pluggbare koblinger i stedet for skruekoblinger – kabelmonteringer fra WAGO

Kabelenheten er levert med en sokkel og schuko plugg (vinklet). *WINSTA*® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det sparer tid, reduserer kostnadene og reduserer behovet for service. *WINSTA*® MIDI pluggbare installasjonskontakter med strekkavlastingshus fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.

- beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil
- for hurtig og sikker tilkobling
- egnet til de fleste applikasjoner
- skreddersydde løsninger
- praktisk installasjon og idriftsetting



