

HAUGE RSBT 3400-1/3125-1/P2



"HAUGE stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 400A, 3P+J, 1h, 1000V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Sjøvannsbestandig 4mm aluminiumsplate, lakkert rødorange. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning, ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20). Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Kontakthylsene har utskiftbare kontaktdeler som kan byttes ut fra fronten uten at man trenger å demontere andre detaljer. Stikkontaktene har også effektbrytere med elektrisk forrigling. 400A-stikkontakten har også mekanisk forrigling (blokkering). Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres (slås på) når pluggen står i og pluggen kan ikke trekkes ut uten at bryteren står i 0-stilling. Kabelinnføring på venstre side sett forfra. Leveres komplett med kabelinnføring (KIG 221- 2) og innvendige strekkavlastninger."

Søkenavn	HAUGE RSBT 3400-1/3125-1/P2
IP	IP65
Elnummer	1566723
Varebetegnelse	HAUGE RSBT 3400-1/3125-1/P2
ABB Identnummer	1SEH451815R6150
Ampere	400
Volt	1000V 50Hz
MinFr	50
MaxFr	50
Tiltrekningsmoment	44Nm
Kabelstørrelse	2x CU/AL 150 - 300
Poler	3P+J
Pol tall	4
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	910
Produktbredde i mm	600
Produktlengde i mm	472
Produktvekt i gram	62500
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon: 815 20 915
Telefon sentralbord: 03500
Telefaks: 55 92 61 50
E-post: post@philiphauge.no

Postadresse: Krokattjønneveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Besøksadresse: Krokattjønneveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder

oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.