



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC or fault contact
Kortnavn utstyr	iOF/SD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, AC 50 Hz 3 A at 415 v, AC 50 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	71 mm
Vekt	36 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...4 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	6 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,4 cm
Package 1 Weight	52 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,286 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------