



Teknisk informasjon

Produktspekter	Magelis XBTN
Produkt eller type komponent	Lite panel med keypad
Skjermopløsning	122 x 32 pixels
Software type	Konfigurere software
Software type	Vijeo Designer Lite
Operativsystem	Magelis

Komplementær

Skjermtype	Ekstra klar matrise bakkelyst LCD
Displayfarge	Grønn
Character font	ASCII Kinesisk (forenklet kinesisk) Katakana Cyrillic Greek
[Us] merkespenning	5 V DC
Forsyning	From PLC (terminal port)
Antall nøkler	8
Antall faste taster	4
Antall taster som kan tilpasses	4
Antall sider	256 alarmsider 200 sider applikasjoner
Minne type	Blits
Minnekapasitet	512 kB
Integrert tilkoblingstype	Serieforbindelse: hunn RJ45, asynkron (RS232C/RS485)point-to-point topologi
Sanntidsklokke	Tilgang til PLC-sanntidsklokke
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 2 fjærklips
Vise materiale	Polyester
Front material	PPT
Tastaturet materiale	Polyester
Merking	CE
Bredde	132 mm
Høyde	74 mm
Dybde	43 mm
Mål på utsparing	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Vekt	0,36 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Meldingskapasitet	4 linjer med maksimalt 20 tegn En linje av 5 tegn minimum
Nedlastbare protokoller	Uni-TE Modbus
Standarder	UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Produktsertifikater	CSA class 1 division 2 UL 1604 UL Class 1 Division 2 ATEX zone 2/22
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...85 % uten kondens
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel (utendørsbruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Vibrasjonsmotstand	+/- 3.5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	440 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	16,1 cm
Forpakning 1 lengde	23,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	5,21 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------