

## Datablad: Strekkfast reduksjonsmuffe



|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt ID</b> | <b>EL NUMMER:</b> 28 007 61 <b>NRF NUMMER:</b> 3026346 <b>IP VARENUMMER:</b> 8283025020 |
| <b>Produkt</b>    | Strekkfast reduksjonsmuffe m/gjenger. Vanntett.                                         |
| <b>Produsent</b>  | Plassim Fittings Ltd, 19100 Kibbutz Merhavia, Israel.                                   |
| <b>Anvendelse</b> | For reduksjons-skjøting av fiberkabelrør med forskjellig dimensjon.                     |

### Tekniske data:

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensjoner</b> | 25/20mm                                                                                           |
| <b>Materiale</b>   | Hoveddel og mutter: Polypropylen co-polymer (PP)<br>Låsering: Polyacetal<br>Pakning (D-ring): NBR |
| <b>Farge</b>       | Sort.                                                                                             |
| <b>Densitet</b>    |                                                                                                   |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brannfare</b>   | Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Helsefare</b>   | Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. |
| <b>Førstehjelp</b> | Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.                                                                                                                                                                                         |



## Service- og vedlikeholds instruks:

---

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b> | Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|

---

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montering</b> | Røret grades i enden.<br>Mutter på muffe skrues ut, men skal ikke løses helt av.<br>Marker innstikks lengden på røret.<br>Røret føres inn til stoppekant, forbi D-ringen.<br>Mutteren strammes. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### Miljøpåvirkning

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Service</b> | Ikke påkrevd. |
|----------------|---------------|

---

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Reservedeler</b> | Skadet produkt erstattes av nytt produkt. |
|---------------------|-------------------------------------------|

---

### Avfall

---

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

---

