

Datablad: Strekkfast reduksjonsmuffe



Produkt ID	EL NUMMER: 28 008 96 NRF NUMMER: 3026347 IP VARENUMMER: 8283032025
Produkt	Strekkfast reduksjonsmuffe m/gjenger. Vanntett.
Produsent	Plassim Fittings Ltd, 19100 Kibbutz Merhavia, Israel.
Anvendelse	For reduksjons-skjøting av fiberkabelrør med forskjellig dimensjon.

Tekniske data:

Dimensjoner	32/25mm
Materiale	Hoveddel og mutter: Polypropylen co-polymer (PP) Låsering: Polyacetal Pakning (D-ring): NBR
Farge	Sort.
Densitet	

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.
----------------	---

Montering	Røret grades i enden. Mutter på muffe skrues ut, men skal ikke løses helt av. Marker innstikks lengden på røret. Røret føres inn til stoppekant, forbi D-ringen. Mutteren strammes.
------------------	---

Miljøpåvirkning

Service	Ikke påkrevd.
----------------	---------------

Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
---------------------	---

Avfall

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

