

Datablad: Contube innstøpingsrør



Produkt ID	EL NUMMER: 28 009 00 NRF NUMMER: 3020194 IP VARENUMMER: 3208016020
Produkt	Contube innstøpingsrør, installasjonsrør beregnet for innstøping.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	Skal kun anvendes som installasjonsrør ved innstøping. Må ikke benyttes som installasjonsrør i åpen forlegning på grunn av fare for brannsmitte. Rørene har høy slagfasthet, også i kuldegrader. Høy ringstivhet. Lett vekt. Røret er fleksibelt og samtidig formstabil.

Tekniske data:

Dimensjoner	16/12mm. 300 meter på trommel. Ringstivhet >SN64
Materiale	Polyetylen
Farge	Sort
Densitet	0,935g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart. Flammepunkt 300°C.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares på trommel. Fortrinnsvis under tak.
Montering	Monteres til forskaling med Fibotopp, ABB gjennomføringsmuffe eller tilsvarende. Ved evt. skjøting anvendes strekkfaste skjøtemuffer.
Miljøpåvirkning	Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler. Unntagelser er sterkt oksiderende kjemikalier som salpetersyre, oleum og halogener.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling evt. brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

