

Eaton 9PX3000IRT2U-L

Catalog Number: 9PX3000IRT2U-L

Eaton 9PX UPS, litium, 3000 VA, 3000 W, inngang: C20, utganger: (8) C13, (2) C19, rack/tårn, 2U

General specifications



Produktnavn

Eaton 9PX UPS

Katalognummer

9PX3000IRT2U-L

EL-nummer

8420362

Land

Finland

Produktlengde/-dybde

605 mm

Produkthøyde

86.5 mm

Produktbredde

440 mm

Vekt på produktet

22.8 kg

Samsvar

CE-merket

Modellkode

Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion

Battery

Batteritype

Litium-ion

Graf for driftstid

\$row.attributeValue.cdata

Erstatningsbatterier

Hot-swappbare interne batterier og utvidede batterimoduler (EBMs)

Batteristyring

Lithium-ion batterier med
batteristyringssystem
Automatisk gjenkjenning av
eksterne batterienheter

Utvidet batterikapasitet

Ja

Electrical output

Beholder

(8) C13, (2) C19

Spenningsområde

230 V

Effekt

2400 W

Utgangseffektfaktor

1

Utgangsspenningsområde

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Utgangsbølgeform

Sinusbølge

Nominell utgangsspenning

230 V standard (200/208/220/230/240 V)

Maks spenningsforvrenging ved utgang (lineær belastning) - maks

3

Matetype

1

Topologi

Online/dobbeltkonvertering

VA-klassifisering

3000 VA

Electrical input

Inngangskobling

C20

Nominell inngangsspenning

230 V standard (200/208/220/230/240 V)

Nominell frekvens

50/60 Hz

Inngang effektfaktor

Større enn 0,99

Inngangsledningslengde

1,8 m

Communications

Inkluderer nettverkskort

Nei

Kommunikasjon

USB-port (HID-kompatibel)

Seriell port (RS232)

Mini-terminalblokk for

fjernstyring På/Av

Mini-terminalblokk for

fjernstyring for strøm av

Mini-terminalblokk for

utgangsrelé

Inngangsspenningsområde

176-276 V (100-276 V med derating)

Inngangsfrekvensområde

40-70 Hz

Tørre kontakter (3 utganger,
1 inngang, optokobler, DB9)

Ethernet-grensesnitt

Nei

Brukergrensesnitt

Flerspråklig LCD-skjerm

Potensialfri bryterkontakt

Ja

Utvidelsesspor

Ett spor for valgfritt kommunikasjonskort

Programvarekompatibilitet

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power
Protector

Type grensesnitt

Andre

Environmental

Høyde over havet

3000 m

Støynivå

Mindre enn 40 dB på 1 meter

Temperaturområde

0° til 40°C (32° til 104°F)

Relativ luftfuktighet

0–96 %, ikke-kondenserende

Additional specifications

Konstruksjonstype

482,6 mm (19-tommer) enhet

Pakkeinnhold

UPS

Inngangskabel

(2) IEC-IEC-utgangskabler

USB kabel

Seriell kabel

(2) braketter for 19'

montering

Rackmonteringssett

(2) Støtter for tårnmontering

Kabellåsesystem

Sikkerhetsanvisninger

Hurtigstartveiledning

Fase (utgang)

1

Intern forbikobling

Ja

Auto-nødstoppfunksjon

Ja

Farge

Svart/sølv

Effektivitet

94

Rackmonteringssett

Ja

Fase (inngang)

1

Hot-swap-strøm

Nei

For nedlasting

Bruerveiledninger

[Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide](#)

[Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide](#)

PEP Eco-passport

[EATO-00014-V01.01-EN](#)

Tekniske datablad

[Eaton 9PX Lithium-ion UPS 1500VA-3000VA - Datasheet](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Med
enerett.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia