


Lotus B500/900 Koblingsboks

Elnr.: 3105848



Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer kommer Lotus pullert kraven til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900 mm med forskjellige lumenpakker. Armaturen er vandalsikker med IK-klasse 10. IP66. Kan leveres med DALI til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900 mm med forskjellige lumenpakker.

Teknisk data

Effekt (W)	-
Lysstyrke (lm)	-
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Kunststoff
IP klasse	66
Type	Lotus Tilbehør
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Lengde (mm)	185
Høyde (mm)	85
Bredde (mm)	141

Tilbehør

3105840	Lotus B500 Pullert 14W/1100lm 3000K Sort	
3105841	Lotus B900 Pullert 14W 1100lm 3000K Sort	
3105843	Lotus B500 Pullert 14W/1100lm 4000K Sort	
3105845	Lotus B900 Pullert 24W 1800lm 4000K DALI	
3105844	Lotus B900 Pullert 14W 1100lm 4000K Sort	
3105842	Lotus B900 Pullert 24W 1800lm 3000K DALI Sort	

Lotus B500/900 Koblingsboks

Elnr.: 3105848

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
