



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | KNX                |
| Produkt eller type komponent | DIN-skinne adapter |
| Fargenyanse                  | Hvit               |
| Fargetone                    | Hvit               |

### Komplementær

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikasjonsport protokoll | Zigbee 3.0                                                             |
| [Us] matespenning            | 24 V DC                                                                |
| Strømforbruk i W             | 0,3 W                                                                  |
| Lokal varsling               | Overføring/Mottakings aktivitet (TX/TR): LED ( grønn/rød)<br>POWER ON: |
| Fysisk interface             | 1                                                                      |
| Integrert tilkoblingstype    | 1 serial RS232/485                                                     |
| Montering                    | DIN skinne                                                             |
| Høyde                        | 90 mm                                                                  |
| Bredde                       | 17,5 mm                                                                |
| Dybde                        | 58 mm                                                                  |

### Miljø

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...45 °C                              |
| Driftshøyde                | <= 2000 m                              |
| Relativ fuktighet          | 0...93 %                               |
| IP-grad                    | IP20                                   |
| Direktiver                 | 2014/53/EU - radio equipment directive |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,8 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 13,4 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 18 cm    |
| Package 1 Weight         | 281 g    |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 16       |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 4,937 kg |
| Enhetstype pakke 3       | P06      |
| Antall enheter i pakke 3 | 128      |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 3 Høyde  | 75 cm     |
| Pakke 3 Bredde | 60 cm     |
| Pakke 3 Lengde | 80 cm     |
| Pakke 3 Vekt   | 47,996 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |