



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [GAFFELKABELSKO, KR / KRF](#) ▶ KR 0,75-3 G. PRESSKABELSKO GAFFEL CU 0,75MM² M3


KR 0,75-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm² M3

El-nummer: 20 141 00

PÅ LAGER

Abiko nr.: KR 0,75-3 G

LEGG TIL I HUSKELISTE

LEGG TIL SAMMENLIGNING

LAST NED DATABLAD

Gaffelkabelsko, Cu, type KR

Detaljer

Mer informasjon

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 mm²

Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 14 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



DKB 0760,
PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO 0,75-6MM²



DKB 0325.
PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO 0,25-
2,5MM²



AB 3. PRESSTANG,
KOMBINASJON FOR
KABELSKO KRF,
ISOLERTE OG
ENDEHYLSER 0,5-
10MM²

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: +47 22 03 40 40

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

