



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [GAFFELKABELSKO, KR / KRF](#) ▶ KR 0,75-4 G. PRESSKABELSKO GAFFEL CU 0,75MM² M4


KR 0,75-4 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm² M4

El-nummer: 20 141 02

PÅ LAGER

Abiko nr.: KR 0,75-4 G

LEGG TIL I HUSKELISTE

LEGG TIL SAMMENLIGNING

[LAST NED DATABLAD](#)

Gaffelkabelsko, Cu, type KR

Detaljer

Mer informasjon

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 mm²

Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 14 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



DKB 0760,
PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO 0,75-6MM²



DKB 0325.
PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO 0,25-
2,5MM²



AB 3. PRESSTANG,
KOMBINASJON FOR
KABELSKO KRF,
ISOLERTE OG
ENDEHYLSER 0,5-
10MM²

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: +47 22 03 40 40

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

