



### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACD                    |

### Komplementær

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablå type                             | Dobbeltisolert                                                                                                                         |
| Kapslingsmateriale                     | Polypropylene                                                                                                                          |
| Kontrolltype                           | Intuitiv                                                                                                                               |
| Type elektrisk krets                   | Hovedstrøm                                                                                                                             |
| Kapslingstype                          | Komplett klart til bruk                                                                                                                |
| Applikasjon for trykknappboks          | Kontroll over én hastighet heise motor                                                                                                 |
| Motorstarter type                      | Dreieretning                                                                                                                           |
| Sammensetning av trykknappboks         | 1 2-retningsknappen                                                                                                                    |
| Kontrollknappen typen                  | Første retningen knappen 2-poler øke, sakte<br>Andre retningen knappen 2-poler senke, sakte                                            |
| Kompatibilitet                         | XEDS2111 for reversing operation                                                                                                       |
| Mekanisk forrigling                    | Med mekanisk forigking                                                                                                                 |
| Kontrollstasjon farge                  | Gul                                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer                     | Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende<br>Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende |
| Standarder                             | UL 508<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                                                                       |
| Overflatebeskyttelse                   | TH                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur drift             | -25...70 °C                                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring       | -40...70 °C                                                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand                     | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                     |
| Støtmotstand                           | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                    |
| Overspenningskategori                  | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                                                                                      |
| IP-grad                                | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse                  | IK08 i samsvar med EN 50102                                                                                                            |
| Mekanisk levetid                       | 3000000 sykluser                                                                                                                       |
| Kabelinngang                           | Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm                                                                                             |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 16 A                                                                                                                                   |
| [Ui] isolasjonsspenning                | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning        | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                         |
| Driftsområde kontakter                 | Momentan                                                                                                                               |
| Betjeningskraft                        | 28 N                                                                                                                                   |
| Kortslutningsvern                      | 6 A med sikring av kassett sikring type aM                                                                                             |
| Nominell forbrukt effekt drift W       | 1100 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A<br>1100 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk levetid         | 1000000 Sykluser AC-3, 1100 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A<br>1000000 sykluser AC-4, 1100 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (7-8)P<br>(3-4)P<br>(5-6)P<br>(1-2)P                                                                                                                                                                                                       |
| Klemmemerking             | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                      | 0,355 kg                                                                                                                                                                                                                                   |

## Forpakkingsinformasjon

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 474 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 12 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 31,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 3        |
| Forpakning 2 vekt           | 1,755 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|