

DIN00 Sikringsliste

Triarca's DIN2 sikringsliste er en 4-leder sikringsafbryder for NH-00 sikringer med integreret krogssystem for enkel og hurtig montage i Triarca's kabelskabe med IP20 skinnesystem. Både sikringsliste og kabeltilslutningsklemmer for stikledning/kabel monteres med et og samme værktøj: Triarca's isolerede One-tool skrue-trækker.



Personsikkerhed

Kabeltilslutningsklemmer og sikringsliste er berøringsbeskyttet IP20. Sikringslisten indeholder V-terminaler for 4-leder kabeltilslutning: 3 faser og N/PE eller PEN lederen. Produktet kan anvendes i elnet med følgende systemjording: IT, TT, TN-C og TN-S.

Nationale & Internationale standarder

Sammen med Triarca's typetestede KSE P og Trilite® P kabelskabe med IP20 4-leder skinnesystem, sikres en samlet løsning som opfylder både nationale som internationale standarder for lavspænding forsyning i det offentlige elnet.

Hvorfor vælge DIN00

- Både sikringsliste og kabeltilslutningsklemmer er berøringsbeskyttet IP20. Produktet kan anvendes i elnet med følgende systemjording: IT, TT, TN-C og TN-S.
- Pladsbesparende sikringsliste med 3-polet brydning for kundetilslutninger 20A - 160A.
- Robust, driftssikkert og typegodkendt design. Lang levetid.
- Integreret krogssystem og Triarca's isolerede one-tool skrue-trækker sikre enkel og hurtig montage.
- Enkel fejlfinding via søgehuller i frontdæksel.

Opfylder kravene i standarderne:

EN 60947-1
EN 60947-3
EN 60529: IP20

DIN00 Sikringsliste

Type	DIN00 Sikringsliste
Varenummer	595940
Modulbredde (MB x 6mm)	9
V-terminaler forberedt for kabeltværsnit	6 - 95mm ²
IP-klasse EN 60529	IP20
Elektriske data:	
Mærkedriftsstrøm, I _e	160A – Note 1
Mærkedriftsspænding, U _e	500V
Isolationsmærkespænding, U _i	1000V
Mærkeimpuls-holdespænding, U _{imp}	6 kV
Mærkekortslutningsstrøm, I _{cw}	
Mærkekortslutningsstrøm, sikringer 160A gG	35kA
Sikringstype	NH-00
Koblingskategori	AC-23B
Varmetab, W	11
Forureningsgrad	3
Logistik data:	
Vægt, kg	2,0
EAN-nummer	5711255959405
Kabeltilslutningssæt – købes separat:	
	OC 6-25 sæt, 6-25mm ² Cu/Al, se/sm
	OC 16-35 sæt, 16-35mm ² Cu/Al, se/sm
	OC 25-95 sæt, 25-95mm ² Cu/Al, se/sm

Note 1: Ved montering af flere sikringsafgange i et kabelskab skal der anvendes reduktionsfaktor efter EN 61439-1.



Kabeltilslutningssæt til DIN00 Sikringslisten

Type	OC 6-25	OC 16-35	OC 25-95
Antal pr. sæt	4	4	4
Varenummer	595956	595917	595918
Kabeltværsnit, Cu/Al	6-25mm ² se/sm	16-35 mm ² se/sm	25-95 mm ² se/sm
IP-klasse EN 60529	IP20	IP20	IP20
Opfylder standarder:			
EN 60947-7-1 & EN 60947-7-2	Ja	Ja	Ja
Logistik data:			
Vægt per sæt, kg	0,30	0,30	0,30
EAN-nummer	5711255959566	5711255959177	5711255959184

