


IC tilslutningssæt

Triarca's IC tilslutningssæt indeholder 4 styk berørings-sikre tilslutningsklemmer, og anvendes for strømtilslutning af kabler til kabelskabets skinnesystem.

Tilslutningsklemmens design og Triarca's isolerede One-tool skruetrækker sikre en enkel og hurtig montage. Der anvendes 3 varianter af IC tilslutningssæt afhængig af kablets tværsnit.



Fleksibilitet og pladsbesparende

På skinnesystemet kan IC tilslutnings-klemmerne monteres over hinanden på skinnesystemet for minimalt pladsforbrug svarende til bredden på en tilslutningsklemme.

Ved grovere kabler kan tilslutningsklemmerne monteres forskudt 1-2-1-2 eller diagonalt for mere montagevenlig strøm tilslutning.

Enkel montage

Både ledernes fastgørelse i tilslutningsklemmerne og montering på skinnesystemet, foretages med et og samme værktøj: Triarca's isolerede One-tool skruetrækker. I øvrigt samme skrue-trækker som bruges på alle systemkomponenter til vores kabelskabsløsning.

Nationale og Internationale standarder

Sammen med Triarca's typetestede KSE P og Trilite® P kabelskabe med IP20 4-leder skinnesystem, sikres en samlet løsning som opfylder både nationale som internationale standarder for lavspænding forsyning i det offentlige elnet.

Hvorfor vælge DIN00

- Integreret krogssystem og isoleret one-tool skruetrækker sikre enkel og hurtig montage
- Højeste personsikkerhed og beskyttelse mod berøring af strømførende dele
- Design som sikrer korrekt montering, fleksibilitet og pladsbesparende montering.
- Kan anvendes uden yderligere godkendelse i Triarca's KSE P og Trilite® P Kabelskabe

Opfylder kravene i standarderne:

EN 60947-1
 EN 60947-3
 EN 60529: IP20

Fleksibilitet og pladsbesparende montering:

IC tilslutningssæt


Type	IC 16-35	IC 25-95	IC 95-240	IC 95-300
Antal pr. sæt	4	4	4	4
Varenummer	596934	595935	595936	595
Modulbredde (MB 6mm)	6	6 / 6-10	8 / 11-14	8 / 11-14
Kabeltværsnit Cu/Al, se/sm 90°	16-35 mm ²	25-95 mm ²	95-240 mm ²	95-300 mm ²
IP-klasse EN 60529	IP20	IP20	IP20	IP20
Logistik data:				
bruttovægt, kg	0,63	0,63	1,50	1,55
EAN-nummer	5711255959344	5711255959351	5711255959368	5711255959399