



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M238 logic controller
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	16
Discrete input voltage	24 V
Discrete input voltage type	DC

Komplementær

Serie kompatibilitet	Twido Advantys OTB
Toleranse forsyningsspenning	20,4 - 28,8 V
Diskrét inngangs logikk	Vasken eller kilde
Discrete input current	7 mA
Inngangsimpedans	3.4 kOhm
Antall felles porter	1
Responstid	4 ms ved possisjon 0 4 ms ved possisjon 1
Isolation between channels	None
Isolasjon mellom kanaler og indre logikk	500 V i 1 minutt
Strømforbruk	40 mA på 5 V DC ved possisjon 1 for alle innspill
Lokal varsling	1 display block
Elektrisk tilkobling	1 avtagbar skrueterminalblokk
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0,065 kg

Miljø

Dybde	84,6 mm
Høyde	90 mm
Bredde	23,5 mm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
