

Art.nr. 6120491



Jordet stikkontaktenhet Singel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.





PC polykarbonat

Stamdata

Art.nr.	6120491
Type	STD-D3SC SWGR2
Dimensjon	250V, 10/16A
Farge	sortgrå
RAL-nummer	7021
Materiale	polykarbonat
Materiale kortnavn	PC
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	8,50 kg/100 stk.

Tekniske data



Bredde	90,00 mm
Høyde	45,00 mm
Dybde	40,00 mm
Deksel	Sentralplate
Kan låses	☐
Tilkoblingstype	Stikklemme
Påtrykk/merking	uten påtrykk
Utførelse	Singel 33°
Utførelse	,
Utførelse overflate	Matt
Utførelse stikkontakter/brytere	Jordet kontakt
Utførelse	SCHUKO
Antall poler	2
Antall moduler (ved modulkonstruksjon)	0
Antall stikkontakter som kan kobles	0
Utkastmekanisme	☐
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	☐
Driftstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Jordfeilvern	☐
for vanskelig betingelse (iht. VDE)	☐
Halogenfri	☒
Isolert montering	☐
økt berøringsbeskyttelse	☒
Hengslet lokk	☐
Kodering	nei

Tekniske data

Kontrolllampe	☐
Med på-/av-bryter	☐
Med finsikring	☐
Med funksjonsbelysning	☐
Med orienteringsbelysning	☐
Monteringstype	Installasjonskanal
Merkespenning	250,00 V
Merkestrøm	16,00 A
Beskyttelsesklasse	øvrige
Spesiell strømforsyning	uten spesiell strømforsyning
Stikkontakter utførelse	Schutzkontakt
Stikkontakter vinkel	33°
Transparent	☐
Overspenningsvern	☐
Vridd sentralinnsats	☒