



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	SELV trykknapp
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Koblingsskjema	Innfelt
Bryterfunksjon	1-polet med impulsfunksjon
Merkestrøm	400 mA - 12...24 V AC 400 mA - 12...30 V DC
Fargetone	Metall
Lokal varsling	Rød LED lys når aktivert
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	<= 1.5 mm² solid kabel(er) <= 1.5 mm² helkjetnet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	24 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	13 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hører for misbruk av innværende opplysninger.