

Strømtrafo TA600 4000/5A

Variant: **Strømtrafo TA600 4000/5A Klasse 0,2S**

Art.nr: **TA6004000502S**

El.nr: **8000890**



INFORMASJON

TA600 4000/5A er en strømtransformator i klasse 0,2s med stor lysåpning 125*60mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger. Leveres med egne unike serienummer og testsertifikat som viser godkjent klasse 0,2s allerede fra 0,3VA. Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsspenning: 3kV (1min)

Primærstrøm: 4000

Maks merkespenning: 720Vac

Sekundærstrøm: 5A

Standarder: IEC 61869-2

Tilkobling: Skruttilkobling >6mm²

Innfestning: Bunnplate/kabelskinne

Frekvens: 50-60Hz

Terminaler: Plomberbare

Driftstemperatur: -25/40°C

Termisk korttidsstrøm (I_{th}): 60xI_n

Sikkerhetsfaktor: 10

Nøyaktighet: 0,2s (0,3-10VA)

Kapsling: Selslukkende polykarbonat

Ytelse: 10VA

Dynamisk grensestrøm (I_{dyn}): 2.5xI_{th}

PRODUKTBESKRIVELSE

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <http://testreport.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.

NØDVENDIG INFORMASJON

Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.