



Hovedkarakteristikk

Serie	PowerLogic
Produkt navn	CT
Produkt eller komponent type	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 maximum power: 2 VA Klasse 1 maximum power: 4 VA
[In] merkestrøm	500 A

Alternativer

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne
Strømtrafo omsetningsforhold	500/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	30 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Sikkerhetsfaktor	<= 5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC på 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne Montasjeplate
Bredde	90 mm outside
Høyde	130 mm outside 31 mm inner
Dybde	66 mm outside
Vekt	0.455 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Åpningen av barer	51 x 31 64 x 11
Forsegling	Med

Miljø

standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
relativ fuktighet	0...95 %
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1427 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.
 Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.
 Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.
 Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hetter for misbruk av innværende opplysninger.