

FDV

**Sveiseledning 10 mm<sup>2</sup> Rød**  
**El.nr. 1003264**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 8,8  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 153  |



Dobbeltisolert enleder i spesial PVC. Benyttes som sveise-, batteri- og koblingskabel. Kabelen er ekstremt mangetrådet og er derfor veldig myk og lett å bruke i skap og koblingsapparater.

Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldringsegenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber |
| Isolasjon indre/ytre: | NBR-PVC/NBR-PVC                                                           |
| Dimensjon:            | 10 mm <sup>2</sup> til 400 mm <sup>2</sup>                                |
| Antall ledere:        | Enleder                                                                   |
| Testspenning:         | 3500V                                                                     |
| Driftsspenning:       | 0,6/1kV                                                                   |
| Temperatur område:    | -40 °C til +90 °C                                                         |
| Lederkonstruksjon:    | VDE0295/kl.6                                                              |
| Flammetest:           | Flammehekkende og selvslukkende.                                          |
| UV-Bestandig:         | Ja                                                                        |