

FDV

**SIF 6 mm<sup>2</sup> Sort Silikon**  
**El.nr. 1002392**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 5,2  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 71   |



Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til 180 °C.

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:        | Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder              |
| Dimensjon:         | 0,25 mm <sup>2</sup> til 185 mm <sup>2</sup>                           |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 5                                                        |
| Testspenning:      | 1,5 mm <sup>2</sup> = 2000V                                            |
| Driftsspenning:    | Uo/U 300/500V                                                          |
| Temperaturområde:  | Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C        |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 5                                                        |
| Konstruert etter:  | VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601                                     |
| Flamme test:       | Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3 |
| Halogenfri:        | Ja                                                                     |