

GRID batten



Tekniske spesifikasjoner		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Direkte (tak/vegg)
Spenning	220-240V AC (DC58-114V)	Byggemateriale	Stål og plastikk
Total effekt	40W	Produktfarge	Hvit (RAL9003)
Effekt LED	22-38W (justerbar i 4 trinn)	Tilkobling	5-pol innstikk (begge sider)
Lyseffektivitet	140lm/W	Fargevalg bryter	3000K/4000K
Fargekvalitet	SDCM<3	IP-klasse	IP44
Fargegjengivelse	CRI>80	IK-klasse	IK07
Fargetemperatur	2CCT (3000K/4000K)	Isolasjonsklasse	Klasse I
Blendingsgrad	UGR<22	Produktstørrelse	W155×H55mm
Optikk opplys	Opal avdekking (110°)	Energiklasse lyskilde	D
Arbeidstemperatur	-25 - 45°C	Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
Overspenningsbeskyttelse	1KV	Sertifiseringer	CE/RoHS
Armaturer per sikring	B10: 13 / C10: 22 B16: 22 / C16: 37	Garanti	5år
Levetid og standard	60.000t L90B10 100.000t L80B10 200.000t L70B10		

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekttrinn	Lysutbytte	Produktlengde	Vekt
GRID batten 40/1200	71181-70	33 045 93	22/28/33/40W	3080-5600lm	1220mm	3050g

Produktbeskrivelse

GRID batten 40/1200 – en installasjonsvennlig, pålitelig og energieffektiv armatur! Ideell for områder som korridorer, lager og garderober. Med IP44-klassifisering og IK07-slagfasthet er den bygget for tøffe forhold. Med en fargegjengivelse CRI>80 og SDCM<3 sikrer den konsistent lyskvalitet. Juster effekten fra 22 til 40 watt og velg mellom fargetemperaturene 3000K/4000K. Med en levetid på opptil 200 000 timer og 140lm/W-effektivitet, gir den maksimal energibesparelse. Forberedt for bevegelsessensor for automatisert styring av én eller flere armaturer. Optimaliser din arbeidsplassbelysning med GRID batten 40/1200!

GRID batten tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Rekkevidde	Effekt	Størrelse (mm)
GRID batten sensor	71182-01	33 045 94	MW sensor	Ø12×H6m	400W LED	L80×W36×H26