

LUFTTETT MANSJETT



Mansjett for montering på innvendig dampsperre, mansjetten sikrer en installasjon uten luftlekkasje. Benyttes hvor en har behov for gjennomføring av rør eller kabel gjennom dampsperre. Mansjetten er utformet slik at den vil være helt tett selv om man bøyer eller strekker rør/kabel gjennom mansjetten. Mansjetten leveres med en type lim som gir godt og varig heft til dampspærren, noe som gir enkel montering av mansjetten. Dette forutsetter en ren dampsperre, skitt og støv må fjernes før montering. Ved montering ved lave temperaturer må man påse at dampspærren er tørr, uten kondens eller fukt.

- Arbeidstemperatur ned til -5 °C
- Temperaturbestandig -30 °C til +90 °C
- Kortvarige temperaturer opp mot 120 °C
- Halogenfri



Mansjetten
tres på kabel/rør.



Fjern
beskyttelses
folien.



Kleb mansjetten
til dampspærren
Press den godt på plass.

EL-nr.	Varenr.	Globalt	Beskrivelse	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)
1204716	124055	9059-55	Mansjett til fuktsperre dobbel 15-22mm	150	150	30
1204714	110449	9059-62	Mansjett til fuktsperre 16-25mm X 6	230	230	30
1204713	109433	9059-61	Mansjett til fuktsperre 4-11mm X 6	230	230	25
1204707	107024	9059-54	Mansjett til fuktsperre 100-110mm	320	320	50
1204706	107023	9059-53	Mansjett til fuktsperre 75-90mm	230	230	50
1204705	107022	9059-52	Mansjett til fuktsperre 50-75mm	230	230	50
1204704	107021	9059-51	Mansjett til fuktsperre 42-55mm	230	230	50
1204703	106218	9059-49	Mansjett til fuktsperre 25-32mm	150	150	30
1204702	106217	9059-48	Mansjett til fuktsperre 15-22mm	150	150	30
1204701	106216	9059-47	Mansjett til fuktsperre dobbel 8-11mm	150	150	30
1204700	106215	9059-46	Mansjett til fuktsperre 8-11mm	150	150	30