



Hovedkarakteristikk

Serie	Exxact
Produkt eller komponent type	Romtermostat
Applikasjon	Temperatur kontroll
Fargetone	Antrasitt
Antall pr. sett	Sett å 1

Alternativer

[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	10 A (resistive load)
Merkestrøm	10 A - 230 V AC
Effektforbruk	2300 VA
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact rammedesign
Bryterfunksjon	2-pol
Lokal varsling	Rød LED for varmestyring Grønn LED for drift
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	Solid 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² kabel(er) Helkjernet flertrådet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² kabel(er)
Temperaturområde	5...30 °C
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Innbyggingsdybde	25 mm
Dybde	17 mm

Miljø

IP-grad	(IP20) også med synlige deler fjernet
standarder	EN 60669-1
produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.