

El-nr: 12 263 67

20 mm / PN 5G2,5 / X50

[Beskrivelse](#)[Forhandlere](#)[Teknisk informasjon](#)[Veiledninger](#)[Relaterte produkter](#)

Ferdigtrukket PN i 16mm rør har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Leveres i en smart emballaseløsning fra Pmflex som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

El-nr:	1226367
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, Brun, Grey, Gul/grønnSvart
Ledertverrsnitt	2,5 mm²
Vekt	11,5 kg
Forpakning	Eske
Kabeltype	PN
PN (H07V-R)	5G2,5

SKRIV UT PRODUKTBLAD



Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevene våre og last ned presentasjonen vår.

Your email

SUBSCRIBE

Products

xFlex | K-rør

xRigid | Stive rør

Support

FAQ

Support

Informasjon

Om Pmflex

Cookie Policy

Pmflex Norge AS

Postboks 42
0680, Oslo, Norway

