

EI-nr: 12 263 70

16 mm / PN 3G2,5 / R100



Beskrivelse

Forhandlere

Teknisk informasjon

Veiledninger

Relaterte produkter

Ferdigtrukken PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Leveres i en smart løsning fra Pmflex, CoilPro som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking.

El-nr:	1226370
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn
Vekt	14,5 kg
Kabeltype	PN
Dimensjon	16
Ledertverrsnitt	2,5 mm²
Forpakning	CoilPro
PN (H07V-R)	3G2,5

SKRIV UT PRODUKTBLAD



Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevene våre og last ned presentasjonen vår.

Your email

SUBSCRIBE

Products

xFlex I K-rør

Support

FAQ

Informasjon

Om Pmflex

Pmflex Norge AS

Postboks 42

