



Påmonteringsstuss

AST M20

Produktnummer: 23042001 | Dimensjoner: 24,5 x 24,5 x 22,5 mm

E-nummer: 1243517

Stuss IP55, med åpen tetningsmembran, termoplastisk elastomer (TPE), for veggtykkelser på 1,5-4,0 mm, grå
Tetningsområde 8 - 13,5 mm



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data
Nedlastinger
Planleggingsdata
Lignende produkter

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart	IP55
-----------------	------

Farger

Farge tilbehør	lysgrå
----------------	--------

Dimensjoner

Bredde	24.5 mm
Lengde	24.5 mm
Høyde	22.5 mm
Nominell verdi	M20

Materialeegenskaper

UV-bestandig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	8 mm
for tetningsområde maks	13.5 mm

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted	Innendørs område
----------------	------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press