



Forgreningsboks

Abox Pro 060-6²

Produktnummer: 40642001 | Dimensjoner: 127 x 127 x 75 mm

E-nummer: 1236713

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 6 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M32, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder
grå, U_i=690 V AC, I_n=41 Ampere, med høytliggende skruklemme, 5-polet 6 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu stiv/fleksibel med lederendehylse

Vedlagt tilbehør:

4 doble membrannipler IP66 M32 tetningsområde 13121 mm, dekselholderavailable from May 1, 2024

- IP66
IP67
IP69
- 6²
- IK09
- 690V
AC
- 690V
DC
- DLG



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Mer om nye Abox og Abox Pro



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	690 V
min. ledertverrsnitt	1,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt	6 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm	41 Ampere
Klemmetype	Skruklemme
Poltall	5

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	127 mm
Lengde	127 mm
Høyde	75 mm
Innvendig lengde	113 mm
Innvendig bredde	113 mm
Innvendig høyde	55 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet	IK09
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.5 Nm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN	4013902664214
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000260

ENIM Class	LC002000
Tolltariffnummer	85369095

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser

Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press