



Forgreningsboks

Abox Pro 350-35²

Produktnummer: 43542001 | Dimensjoner: 252 x 252 x 120 mm

E-nummer: 1236717

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 35 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M25/M40/M50, (4 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder
grå, U_i=690 V AC, I_n=125 Ampere, med høytliggende skruklemme, 5-polet | 35 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu stiv/fleksibel med lederendehylse

Vedlagt tilbehør:

4 doble membrannipler IP66 M40 tetningsområde 17|28 mm, dekselholderavailable from May 1, 2024

- IP66
IP67
IP69
- 35²
- IK09
-
- 690V
AC
- 690V
DC
-
-



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Mer om nye Abox og Abox Pro



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	690 V
min. ledertverrsnitt	10 mm ²
maks. ledertverrsnitt	35 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm	125 Ampere
Klemmetype	Skruklemme
Poltall	5

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	252 mm
Lengde	252 mm
Høyde	120 mm
Innvendig lengde	236 mm
Innvendig bredde	236 mm
Innvendig høyde	99 mm

Materialeegenskaper

UV-beständig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet	IK09
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.5 Nm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	eksponerte utendørs områder

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat

Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice

Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press