

Produkter

Startside /
Tjenester
Koblingsbokser /
Industriområder /
Løsninger
med skruklemmer inntil 240° /
Abox-i 700-70²/4
Nyheter

Service



8x M20/M25

Forgreningsboks

Abox-i 700-70²/4

Produktnummer: 49047001 | Dimensjoner: 440 x 320 x 179 mm

E-nummer: 1239132

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 70 mm², U_i=690 V AC, Push-out membran, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder grå, med skrueterminal 4-polet - 70° (16-70°)

IP65

70²

IK08



690V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V |
| maks. ledertverrsnitt | 70 mm ² |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsesart | IP65 |
| Poltall | 4 |
| UL Type Rating | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|----------------|-----|
| Farge underdel | grå |
| Farge overdel | grå |

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 440 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Høyde | 179 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig | ja |
| halogenfri | ja |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11 | 960 °C |
| Industrikvalitet | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Monteringstype | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet | IK08 |
| kan plomberes | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.7 Nm |
| Feste | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min. | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks. | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h | 60 °C |
| Moneringssted | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Materiale underdel | Polykarbonat |
| Materiale overdel | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue | Polyamid, glassfiberforsterket |

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling
Uttakssentral
GEOS Kapsling for utendørs bruk
Kapslinger
Målerskap
GTi - Tavlesystem
AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
RK - Rækkelemmekapsling
Funksjonssikre koblingsbokser
Betonginstallasjon
Multibokser
Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)