



8x M20/M25

Forgreningsboks

# Abox-i 1500-150°/4

Produktnummer: 49048501 | Dimensjoner: 440 x 320 x 179 mm

E-nummer: 1239133

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 150 mm², U<sub>i</sub>=690 V AC, Push-out membran, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder  
grå, med spesialskruesklemme for lederinnføring på toppen, 4-polet - 150° (16 til 150 mm², CU/AL)

- IP65
- 150°
- IK08
- 690V AC
- RoHS

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.  
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V        |
| maks. ledertverrsnitt      | 150 mm²      |
| Beskyttelsesklasse         | II           |
| Beskyttelsesart            | IP65         |
| Poltall                    | 4            |
| UL Type Rating             | ikke aktuelt |

Farger

|                |     |
|----------------|-----|
| Farge underdel | grå |
| Farge overdel  | grå |

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 440 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Høyde  | 179 mm |

Materialeegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-beständig                                | ja     |
| halogenfri                                  | ja     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 960 °C |
| Industrikvalitet                            | ja     |

mekaniske egenskaper

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Monteringstype               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet                  | IK08                   |
| kan plomberes                | ja                     |
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.7 Nm                 |
| Feste                        | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h         | 60 °C              |
| Monteringssted                   | Beskyttet utendørs |

Materiale

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Materiale underdel    | Polykarbonat                          |
| Materiale overdel     | Polykarbonat,<br>glassfiberforsterket |
| Materiale tetning     | Polyuretan                            |
| Materiale dekselskrue | Polyamid,<br>glassfiberforsterket     |

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Modulærkapsling  
Uttakssentral  
GEOS Kapsling for utendørs bruk  
Kapslinger  
Målerskap  
GTi - Tavlesystem  
AKi - Sikrings - og bryterkapslinger  
RK - Rækkelemmekapsling  
Funksjonssikre koblingsbokser  
Betonginstallasjon  
Multibokser  
Kanalbokser  
Ladestasjon - Sykkel  
Tilbehør  
Tjenester  
Kompetansekjede  
CNC-bearbeiding  
Trykk  
Monteringsservice  
Konstruksjon av prototype  
Kundetilpassede løsninger  
Testlaboratorium  
Spesialfarger + materialer  
Pakking  
Mal  
Løsninger  
Elektrisk installasjon  
Betongkonstruksjon  
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon  
Industri  
Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Planleggingsinformasjon  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter

