

**Dette produktet er utdatert.**

går som til **31.08.2024**



Forgreningssboks

## Abox-i SL-10<sup>2</sup>

Produktnummer: 49081601 | Dimensjoner: 180 x 180 x 91 mm

E-nummer: 1239141

Forgreningssboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 10 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (2 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, med skrufrie terminaler for installasjoner i industriarenaen og beskyttede uteområder

grå, med høymontert, skruløs klemme Wago 2010-1201, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 10 mm<sup>2</sup>, 57 A strømbelastningskapasitet, tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 0,5 til 16 mm<sup>2</sup> stivt og fleksibelt

Vedlagt tilbehør:

1 Plomberingssett

IP65

10<sup>2</sup>

UK08



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse


Overvåkningsliste

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

## Dimensjoner

Bredde	180 mm
Lengde	180 mm
Høyde	91 mm

1 høyde 31 mm

## Material egenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansejede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

[Industri](#)  
[Tavlesystem](#)  
[E-Mobility](#)  
[Service](#)  
[Update](#)  
[Nedlastinger](#)  
[Produktsøk](#)  
[minSpelsberg](#)  
[Grossistsøk](#)  
[Konfigurator](#)  
[Planleggingsinformasjon](#)  
[Teknisk informasjon](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakt](#)  
[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)