



Dette produktet er utdatert.
går som til 31.08.2024



3x M20/M40/M50

Forgreningsboks

Abox-i SL-16²

Produktnummer: 49083501 | Dimensjoner: 250 x 200 x 115 mm

E-nummer: 1239142

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 16 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Push-out membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, med skrufrie terminaler for installasjoner i industriarenaen og beskyttede uteområder
grå, med høymontert, skruløs klemme Wago 2016-1201, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 16 mm², 76 A strømbelastningskapasitet, tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 0,5 til 16 mm², stiv, 4 x 0,5 til 25 mm² fleksibel

Vedlagt tilbehør:
1 Plomberingssett



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	16 mm²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	250 mm
Lengde	200 mm
Høyde	115 mm

høyde	113 mm
-------	--------

Material egenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industri kvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG

Konkretegn
(ammoniakkresistens)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press