

Produkter

Startside /
Tjenester
Koblingsbokser /
Abox (frem til 2024) /
Abox (frem til 2024) /
Abox-i025

Nyheter

Service



Om oss

Dette produktet er utdatert.

går som til **28.02.2025**



Forgreningboks

Abox-i 025-L

Produktnummer: 49090201 | Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

E-nummer: 1243061

Forgreningboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder
grå, uten klemmer

IP65

2,5²

IK08





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste


Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

Highlights

De værbestandige koblingsboksene Spelsberg Abox med og uten klemmer på 1,5 til 240 mm² er svært slag- og bruddbestandige. De er beregnet for bruk i ekstreme omgivelser, og kan etter ønske brukes med et rødt deksel for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen.

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65

UL Type Rating	ikke aktuelt
----------------	--------------

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	80 mm
Lengde	80 mm
Høyde	52 mm

Materialeegenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	2 mm
for tetningsområde maks	16 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Monteringssted

Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel	ASA-PC
Materiale overdel	ASA-PC
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs
bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og
bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kontrollboks

[Nanabokser](#)
[Ladestasjon - Sykkel](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)
[Kompetansekjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)