



Dette produktet er utdatert.
går som til 28.02.2025



Forgreningsboks

Abox-i 025-L/sw

Produktnummer: 49190201 | Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

E-nummer: 1239149

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder
svart, uten klemmer

IP65

2,5²

IK08





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

Highlights

De værbestandige koblingsboksene Spelsberg Abox med og uten klemmer på 1,5 til 240 mm² er svært slag- og bruddbestandige. De er beregnet for bruk i ekstreme omgivelser, og kan etter ønske brukes med et rødt deksel for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen.

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65

UL Type Rating	ikke aktuelt
----------------	--------------

Farger

Farge underdel	svart
Farge overdel	svart

Dimensjoner

Bredde	80 mm
Lengde	80 mm
Høyde	52 mm

Materialeegenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbærhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	2 mm
for tetningsområde maks	16 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Monteringssted	Beskyttet utendørs
----------------	--------------------

Materiale

Materiale underdel	ASA-PC
Materiale overdel	ASA-PC
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kabelbatterier

[Katalogbokser](#)
[Ladestasjon - Sykkel](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)
[Kompetansekjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)