



Dette produktet er utdatert.  
går som til 28.02.2025



Forgreningsboks

# Abox-i 040-L/sw

Produktnummer: 49190401 | Dimensjoner: 93 x 93 x 55 mm

E-nummer: 1239150

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm², U<sub>i</sub>=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder  
svart, uten klemmer

IP65

4²

IK08





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.  
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V        |
| maks. ledertverrsnitt      | 4 mm²        |
| Beskyttelsesklasse         | II           |
| Beskyttelsesart            | IP65         |
| UL Type Rating             | ikke aktuelt |

Farger

|                |       |
|----------------|-------|
| Farge underdel | svart |
| Farge overdel  | svart |

Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 93 mm |
| Lengde | 93 mm |

|       |       |
|-------|-------|
| Høyde | 55 mm |
|-------|-------|

Materialenegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-bestandig                                | ja     |
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 650 °C |
| Industrikvalitet                            | ja     |

mekaniske egenskaper

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| for tetningsområde min       | 2 mm                   |
| for tetningsområde maks      | 16 mm                  |
| Monteringstype               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet                  | IK08                   |
| kan plomberes                | ja                     |
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.7 Nm                 |
| Feste                        | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h         | 60 °C              |
| Monteringssted                   | Beskyttet utendørs |

Materiale

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Materiale underdel    | ASA-PC                  |
| Materiale overdel     | ASA-PC                  |
| Materiale tetning     | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dekselskrue | Rustfritt stål V2A      |

Sertifikater

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Kontrolltegn | VDE (DIN EN 60670-1/-22<br>(VDE 0606-1/-22))    |
| Kontrolltegn | DLG<br>(ammoniakkresistens)                     |
| Kontrolltegn | DNV (Klasse: Skip og<br>offshoreinstallasjoner) |

### Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal

- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press