

Produkter

Startside /
Tjenester
Koblingsbokser /
Abox (frem til 2024) /
Løshinger
Abox (frem til 2024) /
Abox XT SL 2,5²
Nyheter

Service



Om oss

Dette produktet er utdatert.

går som til **31.08.2024**



Forgreingsboks

Abox XT SL 2,5²

Produktnummer: 49280201 | Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

E-nummer: 1226135

Forgreingsboks, med beskyttelsesklasse IP68, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Push-out membran, M20, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, med skrufrie terminaler for innkapsling, for montering i oversvømmede områder og i bakken uten trafikkbelastning.

grå, I_n=24 Ampere, med 5 høytstående, skruløse 3-leder terminaler, type Wago 221-413, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 2,5 mm², tverrsnitt som kan klemmes per stift: 3 x 0,2 til 2,5 mm² stiv og 3 x 0,14 til 2,5 mm² fleksibel

Vedlagt tilbehør:

4 membrannipler IP66 M20 tetningsområde 7-12 mm, 2 blindplugger M20, 1 korknippel M20, 1 gelpose GHB1 med med trakt

IP68

2,5²

UK08



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP68
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	82 mm
Lengde	82 mm
Høyde	52 mm

Materialegenskaper

UV-beständig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	eksponerte utendørs områder

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
--------------	-------------------------------------------------------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å ta råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

min:spelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)