

Produkter

Startside /  
Tjenester  
Koblingsboks /  
Abox (frem til 2024) /  
Abox (frem til 2024) /  
Abox-i m 025-L/sw

Service



Om oss

Dette produktet er utdatert.  
går som til 28.02.2025



2x M20

Forgreningsboks

# Abox-i m 025-L/sw

Produktnummer: 49890201 | Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

E-nummer: 1226521

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U<sub>i</sub>=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder  
svart, uten klemmer  
Vedlagt tilbehør:  
4 Dobbeltmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm

- IP66
- 2,5²
- IK08



690V  
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V               |
| maks. ledertverrsnitt      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse         | II                  |
| Beskyttelsesart            | IP66                |
| UL Type Rating             | ikke aktuelt        |

## Farger

|                |       |
|----------------|-------|
| Farge underdel | svart |
| Farge overdel  | svart |

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 82 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 82 mm |
| Høyde  | 52 mm |

Materialegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-bestandig                                | ja     |
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 960 °C |
| Industrikvalitet                            | ja     |

mekaniske egenskaper

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Monteringstype               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet                  | IK08                   |
| kan plomberes                | ja                     |
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.7 Nm                 |
| Feste                        | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h         | 60 °C              |
| Monteringssted                   | Beskyttet utendørs |

Materiale

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning     | Termoplastisk elastomer            |
| Materiale dekselskrue | Rustfritt stål V2A                 |

Sertifikater

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Kontrollert av | VDE / DIN EN 60670 12 99 |
|----------------|--------------------------|

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Kontrolltegn | VDE (DIN EN 60670-1/-22<br>(VDE 0606-1/-22))    |
| Kontrolltegn | DLG<br>(ammoniakkresistens)                     |
| Kontrolltegn | DNV (Klasse: Skip og<br>offshoreinstallasjoner) |

## Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av  
elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press