



Tom kapsling

GEOS-L 3030-18-to

Produktnummer: 70143301 | Dimensjoner: 300 x 300 x 180 mm

E-nummer: 2501113

Tom kapsling - industrikkvalitet, egnet for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Løkk: Polykarbonat med gjennomsiktig løkk

- IP66
IP67
IP69
- IK09
- 1000V
AC
- 1500V
DC
- UL
18
- UL
E9
- OLG
- DNV
- ISO 9001

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Konfigurere

Overvåkningsliste

Mer om GEOS industri- og utendørs kabinett 

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66/IP67/IP69
ventilert	nei
UL Type Rating	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde	300 mm
Lengde	300 mm
Høyde	100 mm

Høyde	180 mm
Innvendig lengde	271 mm
Innvendig bredde	271 mm
Innvendig høyde	158 mm

Material egenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbårhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK09
kan plomberes	ja
Flensvariant	nei
Kan stables	ja
med festepunkter i lokket	ja
Type overdel	Deksel

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	eksponerte utendørs områder
Bruksområde	installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat glassfiberforsterket
--------------------	-----------------------------------

Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale tetning	Silikon
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press