



360° 3D/AR MODELL

Modulærkapsling

AK 28

Produktnummer: 73342801 | Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

E-nummer: 1712001

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 2 Rader, 28 Tilgjengelige moduler, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakkresistens), Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

PE/N klemme som består av: PE-klemmeskinne med 6 skruklemmer 2,5-16 mm² og 21 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm², 3 N-moduler (koblet sammen med lask) med henholdsvis 2 skruklemmer 2,5-16 mm² og 6 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm² med hendel for løsning av ledningene uten verktøy

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Her kommer du til
Webspecial for AK-
fordelerserien



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65
ventilert	ja
Antall N-potensiale	2
Antall rekker	2
Antall avstandsenheter	28
Antall avstandsenheter per rekke	14
med N-klemme	ja
med PE-klemme	ja

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	315 mm
Lengde	450 mm
Høyde	155 mm
Innvendig lengde	430 mm
Innvendig bredde	295 mm
Innvendig høyde	106 mm

Materialeegenskaper

UV-beständig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	850 °C

Industrikkvalitet	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Kan stables	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rækkelemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility

- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press