



Modulærkapsling

AK-F 14 Plus

Produktnummer: 73371401 | Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

E-nummer: 1712012

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 14 Tilgjengelige moduler, Flenstype, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakkresistens), Frontflater åpen øverst og nederst for montering av forskjellige flenser eller for å kombinere flere AK-F-kapslinger ved bruk av en kombinasjonsflens, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder med ekstra koblingsplass, med 35 mm standardskinne, uten PE/N klemmeskinne
Vedlagt tilbehør:
Dobbeltmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

- IP65
- UL
- 14
- IK08
- 400V AC
- DE
- UL



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Her kommer du til
Webspecial for AK-
fordelerserien



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Finn grossist

Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC

400 V

2/6

Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65
ventilert	ja
Antall rekker	1
Antall avstandsenheter	14
Antall avstandsenheter per rekke	14

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	315 mm
Lengde	450 mm
Høyde	155 mm
Innvendig lengde	430 mm
Innvendig bredde	295 mm
Innvendig høyde	101 mm

Materialeegenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	850 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja

Ureiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Flensvariant	ja
Kan stables	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon

- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press