



Modulærkapsling

## AKe 48

Produktnummer: 73554801 | Dimensjoner: 300 x 750 x 142 mm

E-nummer: 1239238

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 4 Rader, 48 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner

med PE/N-klemmeskinne, hver med 1 terminalpunkt 25mm<sup>2</sup>, 6 terminalpunkter 16mm<sup>2</sup> og 18 terminaler 6 mm<sup>2</sup>

Vedlagt tilbehør:

Trappenipler: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, blindplugg,lokk og merking

IP55

48

IK07

400V  
AC

690V  
DC

Modulærkapsling

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

[Overvåkingsliste](#)

## Tekniske data

[Nedlastinger](#)[Planleggingsdata](#)[Kraftspredning](#)[Lignende produkter](#) [Finn grossist](#)

## Highlights

Monteringsvennlig - PE/N-klemmeskinne, elastiske innføringer på oversiden og rask installasjon av fordeleren.

## elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	690 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
Antall N-potensiale	1
Antall rekker	4
Antall avstandsenheter	48
Antall avstandsenheter per rekke	12

## Farger

Farge underdel	grå
----------------	-----

## Dimensjoner

Bredde	300 mm
Lengde	750 mm
Høyde	142 mm
Innvendig høyde	95 mm

## Materialeegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Kan stables	ja

## Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

[Update](#)  
[Nedlastinger](#)  
[Produktsøk](#)  
[minSpelsberg](#)  
[Grossistsøk](#)  
[Konfigurator](#)  
[Planleggingsinformasjon](#)  
[Teknisk informasjon](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakt](#)  
[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)