



Modulærkapsling

AKe-L 24 Compact

Produktnummer: 73582401 | Dimensjoner: 250 x 370 x 122 mm

E-nummer: 1239246

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 2 Rader, 24 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner uten PE/N terminalskinne

Vedlagt tilbehør:

Trappenipler: 10x M20, 1x M32, Blindplugger, lokk og merkelister



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

myopenberg Login

Overvåkingsliste

Tekniske data
Nedlastinger
Planleggingsdata
Kraftspredning
Tilbehør
Lignende produkter

 Finn grossist

Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	690 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
Antall N-potensiale	1
Antall rekker	2
Antall avstandsenheter	24
Antall avstandsenheter per rekke	12

Farger

Farve underdel	grå
----------------	-----

--	--

Dimensjoner

Bredde	250 mm
Lengde	370 mm
Høyde	122 mm
Innvendig høyde	95 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Kan stables	ja

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri

- [L avlesystem](#)
- [E-Mobility](#)
- [Service](#)
- [Update](#)
- [Nedlastinger](#)
- [Produktsøk](#)
- [minSpelsberg](#)
- [Grossistsøk](#)
- [Konfigurator](#)
- [Planleggingsinformasjon](#)
- [Teknisk informasjon](#)
- [Om oss](#)
- [Kontakt](#)
- [Bedriften](#)
- [Kvalitetsløfte](#)
- [Karriere](#)
- [Nyheter](#)
- [Workshop](#)
- [Messer + arrangementer](#)
- [Nyheter + Press](#)