



15x M20

Tom kapsling

# AKi 2-gh

Produktnummer: 74390201 | Dimensjoner: 300 x 300 x 209 mm

E-nummer: 1239221

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (56 Side)

Vedlagt tilbehør:

10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC | 1000 V       |
| Beskyttelsesklasse         | II           |
| Beskyttelsesart            | IP65         |
| UL Type Rating             | ikke aktuelt |

Farger

|               |     |
|---------------|-----|
| Farge overdel | grå |
|---------------|-----|

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 300 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Høyde  | 209 mm |

Materialegenskaper

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| UV-beständig                          | ja |
| halogenfri                            | ja |
| Brennbærhetsklasse i henhold til UL94 | V2 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 960 °C |
| Industrikvalitet                            | ja     |

mekaniske egenskaper

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Monteringstype               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet                  | IK08                   |
| kan plomberes                | ja                     |
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.2 Nm                 |
| Kan stables                  | ja                     |
| Type overdel                 | Deksel                 |
| Feste                        | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 %                                           |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %                                           |
| Omgivelsestemperatur min.        | -35 °C                                         |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 80 °C                                          |
| Omgivelsestemperatur 24h         | 60 °C                                          |
| Monteringssted                   | Beskyttet utendørs                             |
| Bruksområde                      | Installasjoner i industriområder og uteområder |

Materiale

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue | Polyamid, glassfiberforsterket     |

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Konfigurator  
Planleggingsinformasjon  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Workshop  
Messer + arrangementer  
Nyheter + Press